

当我们在谈论能源转型时，储能技术无疑是核心话题之一。近年来，一种新型的储能形式——混凝土储能，开始进入公众视野。您或许会好奇，这种听起来颇为“硬核”的技术，其工程造价的构成是怎样的？今天，我们就来深入探讨一下这个话题，这不仅仅是关于数字的罗列，更关乎我们如何经济、高效地利用身边的材料来驾驭能量。

## 混凝土储能工程造价解析

当我们在谈论能源转型时，储能技术无疑是核心话题之一。近年来，一种新型的储能形式——混凝土储能，开始进入公众视野。您或许会好奇，这种听起来颇为“硬核”的技术，其工程造价的构成是怎样的？今天，我们就来深入探讨一下这个话题，这不仅仅是关于数字的罗列，更关乎我们如何经济、高效地利用身边的材料来驾驭能量。

### 现象：储能技术多元化下的成本迷思

在锂电池储能占据主流话语权的今天，人们很容易将“储能成本”与“锂电池价格”直接划等号。然而，储能的世界远比这广阔。抽水蓄能、压缩空气、飞轮，以及我们今天要谈的混凝土储能，它们各自拥有独特的物理原理和成本结构。混凝土储能，简而言之，是利用混凝土块等重物的升降来实现势能与电能的转换。当电力过剩时，电机将重物提升至高处以储存能量；需要电力时，重物下降，驱动发电机发电。它的出现，回应了一个根本性的市场需求：我们需要更长时、更耐久、更不受地理限制的大规模储能方案。

那么，它的造价究竟由什么决定？如果只给你一个笼统的“每千瓦时XX元”的数字，那是不负责任的，好比问“在上海安个家要多少钱”一样。我们必须拆解来看。一个典型的混凝土储能系统，其核心成本构成可以归纳为以下几个部分：

**土木工程与基础建设成本：**这是混凝土储能区别于电化学储能的显著特征。它包括了场地平整、塔架或竖井的建设、重型起重设备的安装等。这部分成本与项目选址的地质条件、设计高度（势能差）紧密相关，波动性很大。

**机电设备成本：**主要包括高性能电机/发电机、电力转换系统（PCS）、控制系统以及提升缆绳等。这部分技术与风电、电梯等领域有共通之处，其成本相对透明且随着规模化生产有下降趋势。

**重物（储能介质）成本：**也就是混凝土块或其它复合重物的制造与运输成本。有趣的是，这部分材料本身并不昂贵，甚至可以使用回收的建筑废料，但其加工、成型和堆叠的工程成本需要计入。

**土地与运维成本：**项目所需土地面积，以及长达数十年的维护、监控费用。混凝土储能的优势在于，其储能介质几乎不会衰减，运维重点在机械部分，长期来看可能具备成本优势。

看到这里您或许会明白，混凝土储能的造价，更像是一个“工程项目”的造价，而非“标准化产品”的采购价。它高度定制化，规模效应明显——项目规模越大，单位千瓦时的成本通常越低。目前，根据国际能源署等机构的研究，大规模混凝土储能的平准化储能成本（LCOS）在长时储能领域已展现出潜在的竞争力，特别是在需要数小时乃至数十小时放电时间的应用场景中。

### 案例：从理论到实践的造价考量

让我们来看一个假设但贴近现实的案例。假设在某地规划一个功率为10兆瓦，储能容量为80兆瓦时（即可持续放电8小时）的混凝土重力储能示范项目。它的造价不会是一个秘密，但我们可以进行合理的估算。

## 某10MW/80MWh混凝土储能项目主要成本构成估算表

## 成本大类

占比估算

关键影响因素

## 土木工程与基础设施

约40%-50%

塔架高度、地质条件、当地建材与人工价格

## 机电设备与安装

约30%-40%

电机/发电机效率、PCS规格、国际供应链情况

## 重物系统

约10%-15%

混凝土来源（新拌合或回收料）、成型工艺

## 设计、土地与其他

约10%-15%

项目审批复杂度、土地获取成本

基于这样的结构，该项目的总投资可能在数亿元人民币的量级。您看，这个数字背后，是大量的钢筋混凝土、精密的机电设备和复杂的系统工程。它的“贵”与“便宜”，需要放在其全生命周期（可能超过40年）和所解决的具体问题（如为电网提供长时间调峰、促进可再生能源消纳）中来评判。这就像评价一艘轮船的价值，不能只看它的钢板价格，更要看它未来数十年的货运能力。

讲到为特定场景提供定制化、高可靠的能源解决方案，这恰恰是像我们海集能这样的企业所擅长的领域。海集能（HighJoule）深耕新能源储能近二十年，从电芯到系统集成拥有全产业链布局。我们在江苏的南通和连云港两大基地，分别专注于定制化与标准化储能产品的生产。虽然我们的核心产品线聚焦于电化学储能，例如为通信基站、物联网微站提供的“光储柴一体化”站点能源柜，但我们对各种储能技术的成本逻辑与工程实践有着深刻的理解。这种理解源自于我们为不同电网条件和气候环境提供“交钥匙”解决方案的长期经验。我们明白，无论是混凝土、锂电池还是其他形式，技术的选择最终要服务于客户对效率、智能和绿色的综合需求。

## 见解：造价之外的真正价值

所以，当我们回归最初的问题——“混凝土储能工程造价多少钱”，我希望您现在有了更立体的认识。它没有一个标准答案，但它有清晰的成本分析框架。更重要的是，在纯粹的数字之外，我们需要一种更广阔的视角。

首先，安全性价值。混凝土储能不涉及化学反应、没有火灾或爆炸风险，也不使用稀有金属。在安全性

要求极高的区域或作为社区级储能设施，这种“本质安全”的特性，其价值难以用金钱简单衡量。其次，环境与循环价值。它可以使用大量工业废料或建筑垃圾作为配重块，实现了资源的循环利用。在整个生命周期结束后，其主要材料（混凝土、钢材）也易于回收处理，环境足迹清晰可控。最后，系统韧性价值。它为我们的能源系统提供了技术路径的“多样性”。一个健康的能源体系不应只依赖一两种技术，就像投资需要分散风险一样。混凝土储能为解决长时储能挑战提供了一种坚实的、可预见的物理选项，增强了整个电网应对极端情况和长期波动的韧性。技术的竞赛不是一场零和游戏。电化学储能在灵活性、能量密度上优势突出，正如海集能在站点能源等领域不断做的那样，通过智能管理将锂电池的性能发挥到极致；而像混凝土储能这样的机械储能，则在规模、寿命和安全性上开辟了另一条道路。它们未来很可能在电网的不同位置、服务不同需求，协同构建一个更稳定、更绿色的能源未来。

那么，在您看来，对于中国广袤的、需要解决可再生能源间歇性问题的地区，是应该优先探索这种大规模、长周期的物理储能，还是继续全力押注并优化电化学储能的技术路线与成本呢？我们期待听到更多来自产业界和学界的真知灼见。

---

来源: <https://www.hj-mobile.com>